

ISOKERN AIR

BLOCKSKORSTEN MED TILLUFT

Slipp planera och bekymra dig om vart tilluften till dagens moderna passivhus ska placeras. Inga mer fel-ingjutningar av tilluft i betongplattan eller onödiga håltagningar i fasaden när du väljer marknadens mest flexibla och säkraste skorstenssystem – Isokern Air.

Hur fungerar det då?

Tilluften sugas in via toppkronan och leds ner i yttermanteln. Man tar sedan enkelt upp ett hål

i passande höjd med eldstaden och kopplar in förbränningsluften. Du får ett helt slutet, säkert och beprövat sätt att elda på. Tack vare pimpstens extremt goda isolerande förmåga slipper man ev.kondensproblem.

Givetvis är det godkänt med nollavstånd mot brännbart material även på isokern air.

Bättre villkor

För Isokern Blockskorstenar lämnar försäkringsbolagen full ersättning i 25 år. (För stålskorstenar blir det åldersavdrag redan efter 5 år).

Valfri anslutning

Anslutning till eldstad kan göras på vilken höjd som helst. Ger möjlighet att bygga skorstenen nu och välja eldstad senare.

Bjälklag behöver inte avväxlas

Isokern Blockskorsten är godkänd för montering direkt emot brännbart material vilket förenklar monteringen. Provningar vid 1 000°C i skorstenen under en halvtimme visar att temperaturen på utsidan bara stiger med 1°C.

Brandsäker

Pimpsten är ett mycket värmebeständigt och högisolerande material, som hämtas från vulkanen Hekla på Island.

Lättmonterad


Kan monteras av en person.

Integrerad tilluft

Förbränningsluften till eldstaden tas igenom toppkronan på ett smidigt och säkert sätt.



Styckprislista ISOKERN AIR

	ART NR	BENÄMNING	MÅTT (MM)	VIKT (KG)	PRIS INKL MOMS	ANTAL/PALL KOMMENTAR
	135143	Startmantel Air 44	440 x 440 H:205	22,0	620	620
	135124	Tilluftsstos Ø80	Ø80-80	0,1	370	
	135122	Flexibel tilluftsslang Ø80 med låsband, svart	Ø80 L:500	0,8	540	
	135193	Startfoder	Ø150 H:160	8,0	620	
	135142	Mantel Air 44	440 x 440 H:205	22,0	390	30
	126369	Foder Ø150	Ø150 H:250	10,0	240	64
	135191	Sotlucka rund aluminium		3,5	2 260	
	135194	Anslutningsstos Ø160		1,3	780	
	175175	Isokern skorstenslim 20 kg		20,0	550	40
	175175	Limspritspåse		0,1	16	
	135197	Krona puts aluminium svart	500 x 500	5,3	2 820	
	135198	Krona tegel aluminium svart	815 x 815	10,0	4 380	
	135196	Tegelkonsol	655 x 655 H:75	36,0	2 020	
	135755	Euroband till tegelkonsol	450 x 1000	0,7	590	Pris/meter
	135070	Utluftningshatt aluminium		1,9	970	
	130732	Regnskydd aluminium		1,3	1 140	
	135171	Skorstenssteg IK Air puts		2,0	890	
	135172	Skorstenssteg IK Air tegel		2,5	890	

Snabbprislista ISOKERN AIR

BENÄMNING	MANTEL	FODER	START MANTEL	STOS TILLUFT Ø80	TILLUFTS SLANG	STARTFODER	SOTLUCKA ALU
ART NR	135142	126369	135143	135124	135122	135193	135191
VIKT(KG)	22,0	10,0	22,0	0,1	0,8	8,0	3,5
PRIS/ST	420	260	650	370	580	620	2 260
LÄNGD	st	st	st	st	st	st	st
3,49	16	14	1	1	1	1	1
3,69	17	15	1	1	1	1	1
3,90	18	15	1	1	1	1	1
4,10	19	16	1	1	1	1	1
4,31	20	17	1	1	1	1	1
4,51	21	18	1	1	1	1	1
4,72	22	19	1	1	1	1	1
4,92	23	19	1	1	1	1	1
5,13	24	20	1	1	1	1	1
5,33	25	21	1	1	1	1	1
5,54	26	22	1	1	1	1	1
5,74	27	23	1	1	1	1	1
5,95	28	24	1	1	1	1	1
6,15	29	24	1	1	1	1	1
6,36	30	25	1	1	1	1	1
6,56	31	26	1	1	1	1	1
6,77	32	27	1	1	1	1	1
6,97	33	28	1	1	1	1	1
7,18	34	28	1	1	1	1	1
7,38	35	29	1	1	1	1	1
7,59	36	30	1	1	1	1	1
7,79	37	31	1	1	1	1	1
8,00	38	32	1	1	1	1	1
8,20	39	33	1	1	1	1	1
8,41	40	33	1	1	1	1	1
8,61	41	34	1	1	1	1	1
8,82	42	35	1	1	1	1	1
9,02	43	36	1	1	1	1	1
9,23	44	37	1	1	1	1	1
9,43	45	38	1	1	1	1	1
9,64	46	38	1	1	1	1	1
9,84	47	39	1	1	1	1	1
10,05	48	40	1	1	1	1	1

Snabbprislista ISOKERN AIR

BENÄMNING	SKORSTENSLIM 20 KG	ANSLUTNING Ø150	KRONA PUTS	UTLUFTNING- SHATT	REGN- SKYDD		
ART NR	175175	135194	135197	135070	130732		
VIKT(KG)	20,0	1,3	5,3	1,9	1,3		
PRIS/ST	580	830	2 820	970	1 140		
LÄNGD	st	st	st	st	st	Vikt(kg)	Pris (kr) inkl moms
3,49	1	1	1	1	1	556	21 180
3,69	1	1	1	1	1	588	21 860
3,90	2	1	1	1	1	630	22 860
4,10	2	1	1	1	1	662	23 540
4,31	2	1	1	1	1	694	24 220
4,51	2	1	1	1	1	726	24 900
4,72	2	1	1	1	1	758	25 580
4,92	2	1	1	1	1	780	26 000
5,13	1	1	1	1	1	812	26 680
5,33	2	1	1	1	1	844	27 360
5,54	2	1	1	1	1	876	28 040
5,74	2	1	1	1	1	908	28 720
5,95	2	1	1	1	1	940	29 400
6,15	2	1	1	1	1	962	29 820
6,36	2	1	1	1	1	994	30 500
6,56	2	1	1	1	1	1 026	31 180
6,77	2	1	1	1	1	1 058	31 860
6,97	2	1	1	1	1	1 090	32 540
7,18	2	1	1	1	1	1 112	32 960
7,38	2	1	1	1	1	1 144	33 640
7,59	2	1	1	1	1	1 176	34 320
7,79	3	1	1	1	1	1 228	35 580
8,00	3	1	1	1	1	1 260	36 260
8,20	3	1	1	1	1	1 292	36 940
8,41	3	1	1	1	1	1 314	37 360
8,61	3	1	1	1	1	1 346	38 040
8,82	3	1	1	1	1	1 378	38 720
9,02	3	1	1	1	1	1 410	39 400
9,23	3	1	1	1	1	1 442	40 080
9,43	3	1	1	1	1	1 474	40 760
9,64	3	1	1	1	1	1 496	41 180
9,84	3	1	1	1	1	1 528	41 860
10,05	3	1	1	1	1	1 560	42 540